



- 1 - Дверная коробка
- 2 - Внутренний лист металла
- 3 - Крепежные пластины не менее 6шт
- 4 - Внутренние панели
- 5 - Протиаосъемный фиксатор не менее 2шт.
- 6 - Петли 2шт.
- 7 - Отделочный угол

- 8 - Ребра жесткости 3шт.
  
- 9 - Дверное полотно
  
- 10 - Уплотнитель
  
- 11 - Ригель вертикального запираения 2шт.
  
- 12 - Задвижка
  
- 13 - Замок сручкой
  
- 14 - Монтажный стержень не менее 6шт.
  
- 15 - Минералоплита

Стальная дверь состоит из дверной коробки и дверного полотна. Дверная коробка для крепления к проему комплектуется монтажными стержнями (не менее 6шт.) и

крепежными пластинами с отверстиями (не менее 6шт.) Дверная коробка, изготовленная из гнутого профиля, имеет свой контур уплотнения. Дверное полотно крепиться к дверной коробке с помощью стальных петель. Дверное полотно оснащается противосъемными фиксаторами (не менее 2 шт.) и имеет один контур уплотнения. В случае установки доводчика коробка и полотно усиливаются крепежными пластинами.

Для высоких дверных проемов изготавливается дополнительный отдельный элемент двери - фрамуга.

Для широких дверных проемов дверь изготавливается с полкой или с дополнительной створкой.